

ETERNIT DACORA



VLÁKNOCEMENTOVÁ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

ETERNIT DACORA je maloformátová skládána vláknocementová krytina. Používá se pro pokrývání šikmých střech a pro obkládání fasád. Jedná se o tradiční krytinu, která je oblíbená nejen v našich zeměpisných šířkách. Krytina **ETERNIT DACORA** je určena nejen pro novostavby, ale díky nízké hmotnosti je vhodná i pro rekonstrukci střešního pláště bez zesilování krovu. Krytinu **ETERNIT DACORA** ocení zejména ti, kteří upřednostňují výrazný vzhled objektu s využitím tvarové a barevné rozmanitosti nabídky.

ETERNIT DACORA se vyrábí ze směsi portlandského cementu, vody, buničiny a PVA vláken. Směs je probarvena do odstínu

tmavé šedi. Vláknocementové střešní desky jsou opatřeny barevnou povrchovou úpravou a dodávány v provedení viz tabulka 2. Střešní desky se vyrábí ve dvou povrchových provedeních - s hladkým a rastrovaným povrchem.

Výrobce krytiny ETERNIT AG je členem holdingu firem ETEX-group. Deklarované parametry dle ČSN EN 492, třída B, typ NT (bezazbestová).

Tabulka 1 | Technické údaje o krytině ETERNIT DACORA

Tvar/ Parametr	Rozměr (cm)	Povrch	Počet (ks/pal)	Hmotnost (kg/pal)	Bezp. sklon (stupně)			Orientační spotřeba (ks/m ²)
					KI*	KII*	KIII*	
Čtverec s obloukem - pravý, levý	30x30	hladký	1920	1440	30°	40°	45°	od 21 ks/m ²
		rastr	960	739				
	40x40	hladký	960	1286	25°	35°	45°	
		rastr	480	667				
Šablona	40x40	hladký	960	1306	30°	40°	45°	od 10 ks/m ²
		rastr	480	675				
Obdélník	60x30	hladký	960	1478	25°	30°	40°	od 13 ks/m ²
		rastr	480	778				

* Klimatická oblast je definována dle sněhových oblastí a nadmořské výšky. Minimální bezpečný sklon je uveden v závislosti na daném výškovém a bočním překrytí jednotlivých šablon (viz montážní návod).

KI sněhová oblast I., II. a III. a do 400 m.n.m.

KII sněhová oblast IV. a V. a do 600 m.n.m.

KIII sněhová oblast VI., VII a VIII. a do 900 m.n.m.



ETERNIT DACORA

Tabulka 2 | Výrobní sortiment krytiny ETERNIT DACORA

Tvar/ Parametr	Rozměr (cm)	Tvar	Povrch	Modročerná	Tmavě hnědá	Klasicky červená	Cihlově červená	Světle šedá	Bílá
Čtverec s obloukem - pravý, levý	30x30		hladký	x	o	o	o	o	o
			rastr	x	o	o	-	-	o
	40x40		hladký	x	-	-	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Šablona	40x40		hladký	x	x	x	-	x	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Obdélník	60x30		hladký	x	o	o	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-
Dánský obdélník	60x30		hladký	x	o	o	-	-	-
			rastr	x	-	-	-	-	-

x : standardní sortiment DEKTRADE
o : na objednávku
- : není v sortimentu ETERNIT AG

Základní pokyny pro montáž

Krytina se pokládá na celoplošné bednění nebo na latě. Jednotlivé šablony se připevňují hřebíky a vichrovými sponami. Podrobné informace o způsobu krytí a montážní instrukce jsou obsaženy v montážním návodu.

Skladování

Vláknocementovou krytinu **ETERNIT DACORA** je třeba skladovat pouze na suchém a větraném místě s pevným a rovným podkladem. U palet do počtu 1440 kusů na paletě je možné uložit maximálně 6 palet na sebe. Při počtu kusů na paletě větším než 1440 kusů je možné uložit na sebe maximálně 4 palety.

Záruka

Záruční lhůta na krytinu
ETERNIT DACORA činí:
• 10 let na mrazuvzdornost a vodonepropustnost

Technická podpora

Podrobné informace o navrhování skladeb šikmých střech a způsobů krytí naleznete v publikacích, vydané společností DEKTRADE a.s.:

- KUTNAR – Šikmé střechy – Skladby a detaily
- KUTNAR – Šikmé střechy – Krytiny

KONTAKTY


 AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

odbyt, technická podpora

BENEŠOV 317 700 586
BEROÚN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUČ 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MLEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘIBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH 572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TRINEC 559 340 895
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora

ATELIER DEK
projekty, posudky,
diagnostika, konzultace, dozory,
energetické audity
DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

DEKTRADE je držitelem
certifikátu jakosti **ISO 9001**.

