

Produktový list

Designo R6 – kyvné okno na elektrický pohon



Popis

- + řídicí jednotka a motor integrovaný přímo do střešního okna
- + elektrický nebo solární pohon
- + ovládání stěnovým přepínačem nebo dálkovým ovladačem
- + dešťový senzor pro bezpečné automatické zavření
- + možnost připojení k řídicí jednotce venkovní elektrické rolety i vnitřního stínícího doplňku
- + rám zapuštěný do roviny střešní krytiny
- + nastavitelný pant pro dodatečné seřízení křídla vůči rámu

Technické informace

	Plast (K)	Dřevo (H)
Sklon střechy	15°–79°	
Z výroby předmontováno	zateplovací blok rámu, napojení na parotěsnou fólii a montážní úhelníky	
Materiál křídla a rámu	PVC 4-komorový profil s kovovou výtuhou	dřevěný profil z masivu borovice, 3x lakovaný bezbarvým voděodolným lakem
Barva profilu	plast v bílé barvě, odstín nejbližší RAL 9016	borovice
Ovládání	stěnový přepínač nebo dálkové ovládání	
Mycí poloha	s manuální bezpečnostní pojistkou proti protočení	
Větrání	spárové přivětrávání	
Úhel otevření	cca 90°	
Těsnění	dvojitě těsnění křídla	
Barva oplechování a materiál	hliníkové AL – barva Antracit Metallic (R703), za příplatek: CU – měď, TV – titanizek, RL – barva RAL	

Funkce



Větrání


jednoduše a bezpečně




Komfortní péče

bezpečnostní pojistka


Plastový profil v dekoru



Zlatý dub G



Borovice P



Ořech N

* 15 letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším bezpečnostním zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu rámu nebo křídla.



Technické parametry


Typ okna	Název zasklení	U_w – okna s WD (W/m ² K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	U_g – skla (W/m ² K) DIN EN 673	Hlukový útlum EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) EN EN 410	Zasklení
R68C K E ₋	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	ESG4/15/VSG 2x2 (A)
R68C H E ₋	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	
R68G K E ₋	dvojsklo Premium	1,2	1,1	38 (-2;-5) dB	33	70	ESG4/14/VSG 2x3 (A)
R68G H E ₋	dvojsklo Premium	1,2	1,1	39 (-2;-5) dB	33	70	
R69G K E ₋	trojsklo Comfort	0,99	0,8	37 (-2;-5) dB	47	66	ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 (A)
R69G H E ₋	trojsklo Comfort	1,0	0,8	37 (-2;-6) dB	47	66	
R69P K E ₋	trojsklo Premium	0,80	0,5	37 (-2;-5) dB	47	66	ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 (K)
R69P H E ₋	trojsklo Premium	0,82	0,5	37 (-2;-6) dB	47	66	

Rozměry


Označení velikosti	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	074/078	074/098	074/118	074/140	074/160	094/078
Vnější rozměr okna (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/980	650/1180	650/1400	740/780	740/980	740/1180	740/1400	740/1600	940/780
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	800/840	800/1040	800/1240	800/1460	800/1660	1000/840
Vnitřní rozměr rámu (mm)	450/690	450/890	450/1090	560/890	560/1090	560/1310	650/690	650/890	650/1090	650/1310	650/1510	850/690
Vnitřní rozměr ostění (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120	680/1340	680/1540	880/720
Vnější rozměr křídla (mm)	442/682	442/882	442/1082	552/882	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082	642/1302	642/1502	842/682
Vnitřní rozměr křídla (mm)	328/568	328/768	328/968	438/768	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968	528/1188	528/1388	728/568
Plocha prosklení (m ²)	0,19	0,25	0,32	0,34	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51	0,63	0,73	0,70

Označení velikosti	094/098	094/118	094/140	094/160	114/078	114/098	114/118	114/140	134/078	134/098	134/140
Vnější rozměr okna (mm)	940/980	940/1180	940/1400	940/1600	1140/780	1140/980	1140/1180	1140/1400	1340/780	1340/980	1340/1400
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1660	1200/840	1200/1040	1200/1240	1042/1302	1400/840	1400/1040	1400/1460
Vnitřní rozměr rámu (mm)	850/890	850/1090	850/1310	850/1510	1050/690	1050/890	1050/1090	1050/1310	1250/690	1250/890	1250/1310
Vnitřní rozměr ostění (mm)	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	1080/720	1080/920	1080/1120	1080/1340	1280/720	1280/920	1280/1340
Vnější rozměr křídla (mm)	842/882	842/1082	842/1302	842/1502	1042/682	1042/882	1042/1082	1042/1302	1242/682	1242/882	1242/1302
Vnitřní rozměr křídla (mm)	728/768	728/968	728/1188	728/1388	928/568	928/768	928/968	928/1188	1128/568	1128/768	1128/1188
Plocha prosklení (m ²)	0,56	0,70	0,86	1,01	0,53	0,71	0,90	1,10	0,64	0,87	1,34

řez A-A



řez B-B



ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

