

Model: Bramac MAX 7° - základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

PRO STŘECHY JIŽ SE SKLONEM 7°- jedinečný model, který s ostatními prvky je součástí střešního systému Bramac 7° a umožňuje použít skládanou krytinu již od sklonu střechy 7°. Tento model je hojně využívána především u novostaveb, ale lze jej využít i rekonstruovaných domů. Více informací včetně určitých omezení je uvedeno na www.bramac.cz



Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

Technické údaje:

Materiál:	vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch:	hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou
Rozměry:	330 x 480 mm
Závěsná délka:	458 mm
Krycí šířka:	330 mm
Výška profilu:	38 mm
Hmotnost:	cca 5,3 kg
Spotřeba na 1 m ² :	8,1 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7° (nutná doplňková opatření - viz Střešní systém Bramac 7°)
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} bez zkoušení
Reakce na oheň:	A2 - s1, d0
Barvy:	cihlově červená, červenohnědá, ebenově černá
Počet tašek ve svazku:	42
Počet tašek na paletě:	168 ks
Způsob pokládky:	na střih
Vzdálenost latí :	370 - 375 mm

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bramac.cz)

